



Adaptador Quik-Seal con rosca hembra 1/2 pulgada NPT para sellado de la línea de detección en sistemas de supresión contra incendio WHDR e IND

SKU: WK-264993-020 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$754.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El adaptador Quik-Seal es un accesorio con rosca hembra de 1/2 pulgada NPT utilizado en la línea de detección de los sistemas de supresión contra incendio Kidde WHDR (cocinas comerciales) e IND (aplicaciones industriales). Permite el sellado del tramo de tubería que protege el cable de detección del sistema. Es un accesorio de instalación y mantenimiento para distribuidores e instaladores autorizados de sistemas Kidde.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Adaptador Quik-Seal con rosca hembra de 1/2 pulgada NPTProporciona sellado en la línea de detección del sistemaAccesorio de instalación para sistemas de supresión contra incendio WHDR e IND de KiddeFacilita el mantenimiento del conduit de la línea de detecciónReferencia de fábrica Kidde WK-264993-020<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TIPOAdaptador Quik-Seal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONEXIÓNRosca hembra 1/2 pulgada NPT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>USOSellado de la línea de detección</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SISTEMAS COMPATIBLESWHDR, IND</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>NÚMERO DE PARTEWK-264993-020</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptador Quik-Seal con rosca hembra de 1/2 pulgada NPT
Característica 2	Proporciona sellado en la línea de detección del sistema
Característica 3	Accesorio de instalación para sistemas de supresión contra incendio WHDR e IND de Kidde
Característica 4	Facilita el mantenimiento del conduit de la línea de detección
Característica 5	Referencia de fábrica Kidde WK-264993-020