



Adaptador Rack 19" / Acero Calibre 14 / 1 Unidad de Rack / Pintura Electroestática Semi-Mate / 0.30 kg

SKU: EI-ADAP-DS76 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$297.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de montaje en rack 19" fabricado en acero calibre 14, diseñado para integrar videograbadoras Epcom y Hikvision en infraestructuras de rack estándar. La construcción en acero de primera calidad con tratamiento de limpieza en cinco pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellado) garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos de interior. La pintura de poliéster aplicada por proceso electrostático y horneada proporciona un acabado semi-mate negro con alta resistencia al desgaste. Su peso de 0.30 kg facilita la instalación manual sin requerir equipos de izaje. El diseño de una unidad de rack (1U) optimiza el espacio vertical en gabinetes de comunicaciones y centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero calibre 14 de primera calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.30 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unidades de rack: 1U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Uso en interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pintura: Poliéster negro semi-mate, aplicación electrostática horneada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tratamiento superficial: Limpieza de 5 pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague, sellado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: Par de orejas metálicas para adaptación al rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero calibre 14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.30 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 1U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro semi-mate</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado y Tratamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pintura base: Poliéster<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Electroestática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso: Horneada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Limpieza: 5 pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague, sellado)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Incluye: Par de orejas metálicas para rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Epcom: EV-8016TURBO-D, EV-8016TURBO-D(E), IDS-7216HUHI-M2/S(A)(E), IDS-7216HUHI-M2/S(E)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hikvision: DS-7608NI-K2/8P, DS-7232HQHI-M2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en rack estándar 19" con orejas metálicas incluidas
Característica 2	Acero calibre 14 con tratamiento anticorrosivo de 5 pasos
Característica 3	Peso reducido de 0.30 kg para montaje sin esfuerzo
Característica 4	Pintura poliéster electrostática horneada para mayor resistencia
Característica 5	Compatibilidad verificada con grabadores Epcom y Hikvision
Característica 6	Acabado semi-mate negro para integración discreta en centros de datos