



Adaptador-Reductor / RG-58/U, RG-142 / Rosca / Bronce Niquelado / Compatible RFU-500, RFU-501, RFN-1001-S

SKU: RFU-530 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$73.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Este adaptador-reductor está diseñado para integrar cables coaxiales RG-58/U y RG-142 en instalaciones profesionales de RF y telecomunicaciones. Su mecanismo de ensamble roscable simplifica significativamente el proceso de instalación en campo, eliminando la necesidad de herramientas de compresión o soldadura para el cuerpo principal del conector. La construcción en bronce con acabado niquelado proporciona resistencia superior a la corrosión y estabilidad eléctrica en ambientes industriales exigentes. El diseño requiere la utilización previa de conectores base RFU-500, RFU-501 o RFN-1001-S, estableciendo un sistema modular que permite estandarizar inventarios de componentes. Es compatible adicionalmente con cables LP-195, LP142, LMR-195 y CNT-195, ofreciendo versatilidad para migraciones y expansiones de infraestructura existente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px; font-size: 16px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 15px 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Compatible con cables coaxiales RG-58, RG-142, LP-195, LP142, LMR-195 y CNT-195<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Requiere conector base RFU-500, RFU-501 o RFN-1001-S para instalación completa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Modo de ensamble roscable que facilita instalación y mantenimiento en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Cuerpo construido en bronce con niquelado para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Diseño robusto que asegura conexiones estables en condiciones de vibración<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 30px; font-size: 16px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 15px 0;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>RG-58/U, RG-142, LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conectores Requeridos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>RFU-500, RFU-501 o RFN-1001-S</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modo de Ensamble</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>Rosca (Threaded)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Herramientas Recomendadas</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'>CCT-03, CST-195, CT-400</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'>Nota de Instalación</div><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; color: inherit;'>Este componente es un adaptador-reductor que funciona como parte de un sistema de conector modular. Para completar la terminación del cable, es obligatorio contar previamente con el conector base correspondiente (RFU-500, RFU-501 o RFN-1001-S). Se recomienda utilizar las herramientas de preparación y corte especificadas para garantizar la geometría correcta del cable y el desempeño óptimo en frecuencia.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble roscable para instalación rápida
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado anticorrosión
Característica 3	Compatible con cables coaxiales múltiples
Característica 4	Diseño robusto para conexiones seguras
Característica 5	Requiere conectores específicos de la serie
Característica 6	Herramientas de preparación y corte recomendadas