



Adaptador RF / BNC Macho a Doble BNC Hembra / 75 Ohm / Splitter en F / Contacto Oro 24k / Aislante Delrin

SKU: RFB-1730-3 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$211.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador RF diseñado para aplicaciones de video profesional con configuración splitter en forma F. Permite la ramificación de una señal de video desde un conector BNC macho hacia dos salidas BNC hembra, manteniendo impedancia característica de 75 ohm para preservar la integridad de la señal. La construcción con contacto central chapado en oro de 24 quilates garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación, mientras que el aislante dieléctrico de Delrin asegura estabilidad dieléctrica en entornos de operación variables. El cuerpo niquelado proporciona durabilidad mecánica y protección contra corrosión en instalaciones de infraestructura de video.

Características Generales

- Adaptador triple BNC para conexiones de video
- Impedancia 75 Ohm para señal óptima
- Contacto central chapado en oro 24k
- Aislante dieléctrico Delrin para rendimiento profesional
- Diseño en forma F para splitter
- Desempeño

Físicas / Eléctricas

- Modo de montaje: Splitter
- Tipos de adaptador: En forma de F, de conector BNC macho a doble BNC hembra
- Cuerpo: Niquelado
- Contacto central: Oro
- Aislante dieléctrico: Delrin

Contenido del Paquete

- Adaptador triple BNC RFB17303

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitter en forma F para distribución de señal de video
Característica 2	Contacto central chapado en oro 24k para conductividad superior
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para estabilidad de impedancia
Característica 4	Cuerpo niquelado para resistencia a corrosión y durabilidad
Característica 5	Impedancia 75 Ohm optimizada para señales de video profesional
Característica 6	Configuración BNC macho a doble BNC hembra para ramificación de línea