



Adaptador RF Coaxial / 50 Ohm / N Hembra a BNC Macho / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1038-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$247.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar sistemas RF con impedancia controlada de 50 ohmios. Permite la transición directa entre conectores N hembra y BNC macho en configuraciones de montaje en línea, eliminando la necesidad de cables puente adicionales. La construcción emplea bronce plateado en el cuerpo externo para resistencia mecánica y estabilidad estructural, contacto central recubierto de oro para optimizar la conductividad eléctrica y minimizar la distorsión por intermodulación, y aislante dieléctrico de teflón para mantener características de impedancia consistentes a través de amplios rangos de frecuencia y condiciones ambientales variables. Equivalente al estándar industrial UG-349B/U, asegurando compatibilidad con infraestructuras existentes en aplicaciones de telecomunicaciones, equipos de prueba y medición, y sistemas de comunicación profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Adaptador de conector N hembra a BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material del cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Equivalente a: UG-349B/U, MS39012/49-00349</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Impedancia: 50 Ω</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Configuración: N hembra → BNC macho</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Equivalente estándar: UG-349B/U</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción Mecánica</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cuerpo: Bronce plateado</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aislante: Teflón</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Montaje: En línea</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entrada: Conector N hembra</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida: Conector BNC macho</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diseño: Robusto, alta durabilidad</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión directa entre interfaces N y BNC sin cables adicionales
Característica 2	Contacto central dorado para baja pérdida de inserción y alta conductividad
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado con resistencia mecánica en entornos exigentes
Característica 4	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en rangos de frecuencia amplios
Característica 5	Diseño en línea para integración compacta en racks y paneles
Característica 6	Equivalente a estándar militar UG-349B/U para interoperabilidad garantizada