



Adaptador RF Coaxial / BNC Hembra a SMA Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFB-1142-4 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$150.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar directamente dispositivos con conector BNC hembra a equipos con interfaz SMA hembra. Su construcción con cuerpo niquelado, contacto central chapado en oro y aislante dieléctrico de teflón garantiza estabilidad de impedancia y baja atenuación en aplicaciones de radiofrecuencia. El formato compacto permite su instalación en espacios reducidos sin necesidad de cables puente, optimizando el cableado en gabinetes de comunicaciones, estaciones base y equipos de prueba. Compatible con terminales celulares Motorola para mantenimiento e integración de infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Adaptador BNC hembra a SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje en línea para conexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cuerpo niquelado para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Contacto central chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislante dieléctrico de teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto ideal para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de adaptador: BNC hembra a SMA hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de montaje: En línea<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Celular (Motorola)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: Niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;*>Aislante dieléctrico: Teflón</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 adaptador BNC hembra a SMA hembra en línea</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre equipos con interfaces BNC y SMA sin cables adicionales
Característica 2	Cuerpo niquelado que resiste corrosión y desgaste en entornos industriales
Característica 3	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción y señal estable
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón con alto rendimiento dieléctrico a frecuencias elevadas
Característica 5	Diseño compacto para instalación en racks densos y espacios de equipamiento limitados
Característica 6	Compatible con equipos celulares Motorola para integración de sistemas legacy