



Adaptador RF Coaxial / Bronce Chapado en Plata / Contactos Centrales en Oro / Dieléctrico de Teflón / Configuración Flexible M-M, M-H, H-H

SKU: PT-4000-133 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$131.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial de precisión construido en bronce maquinado con chapado en plata y contactos centrales de bronce fosforoso con acabado en oro. El dieléctrico de teflón proporciona aislamiento superior para aplicaciones de radiofrecuencia. Diseñado con sistema modular que permite configurar polaridades macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra según los requerimientos de instalación. Compatible con conectores coaxiales estándar del ecosistema UNIDAPT mediante ensamble por rosca. Solución orientada a técnicos de telecomunicaciones, ingenieros de RF y personal de mantenimiento de infraestructura de comunicaciones que requieren adaptabilidad de conectividad en campo sin dependencia de inventario especializado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: bronce maquinado chapado en plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos centrales: bronce fosforoso chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dieléctrico: teflón (PTFE) para aislamiento superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuraciones soportadas: macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de acoplamiento: rosca manual sin herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico: teflón (PTFE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos centrales: oro sobre bronce fosforoso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: bronce maquinado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado exterior: chapado en plata<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: ensamble por rosca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánico y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en bronce maquinado con acabado plateado para durabilidad superior
Característica 2	Contactos centrales de bronce fosforoso con chapado en oro para conductividad óptima
Característica 3	Aislamiento dieléctrico de teflón para estabilidad eléctrica en alta frecuencia
Característica 4	Sistema modular que permite combinar dos adaptadores según polaridad requerida
Característica 5	Compatibilidad universal con conectores coaxiales macho y hembra estándar
Característica 6	Ensamble rápido por rosca sin herramientas especializadas