



Adaptador RF Coaxial / Mini-UHF Hembra a SMA Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-642 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$195.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial de interconexión diseñado para integrar sistemas de comunicación celular Motorola con infraestructura RF estándar SMA. La configuración en línea permite instalaciones en espacios confinados de gabinetes de telecomunicaciones y racks de equipamiento. La construcción híbrida combina cuerpo de bronce niquelado para durabilidad mecánica, contacto central electrolítico de oro para optimización de impedancia, y aislante de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica en condiciones de operación continua. Diseñado específicamente para ambientes industriales con exposición a agentes corrosivos y fluctuaciones de temperatura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Mini-UHF hembra a SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la corrosión para ambientes industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alta conductividad eléctrica<li style='padding: 6px 0;'>• Estabilidad dieléctrica con teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Diseño de montaje en línea<li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo bronce niquelado<li style='padding: 6px 0;'>• Contacto central chapado en oro<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a la corrosión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sistemas de comunicación celular Motorola<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones industriales de RF<li style='padding: 6px 0;'>• Instalaciones de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0;'>• Modelo Motorola 58C83488R02<li style='padding: 6px 0;'>• Sistemas con conectores UHF y SMA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre sistemas Motorola y equipos SMA estándar
Característica 2	Montaje en línea para espacios de rack y gabinetes reducidos
Característica 3	Contacto central chapado en oro para pérdida de inserción mínima
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia a corrosión industrial
Característica 5	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 6	Compatible con modelos Motorola 58C83488R02 y sistemas UHF/SMA