



SKU: RFB-1136 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Adaptador RF en línea diseñado para interconectar sistemas que operan con conectores de distintos estándares en instalaciones de radiofrecuencia. Permite la transición directa entre interfaz BNC macho y conector UHF hembra SO-239 sin requerir modificaciones en el cableado existente. La construcción con cuerpo niquelado, contacto central de oro y aislante de Delrin garantiza estabilidad eléctrica y mecánica en condiciones de uso continuo. Operación a impedancia nominal de 50 ohm para mantener la integridad de la señal en aplicaciones de comunicaciones, instrumentación y equipos de prueba.

0.9; >Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Conector BNC macho a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Delrin<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 ohm
<strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro (alta conductividad, resistencia a oxidación)
<strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Delrin (estabilidad dieléctrica, resistencia térmica)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Niquelado (protección contra corrosión, durabilidad)
<strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: BNC macho / UHF hembra SO-239
<strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: En línea (adaptación directa de tramos de cable)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 adaptador en línea BNC macho a UHF hembra SO-239</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 50 ohm para transmisión de señal óptima en RF
Característica 2	Cuerpo niquelado que resiste corrosión y desgaste prolongado
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica superior
Característica 4	Aislante dieléctrico de Delrin para estabilidad térmica y mecánica
Característica 5	Diseño en línea que facilita la integración en tramos de cable existentes
Característica 6	Conector BNC macho a UHF hembra SO-239 para compatibilidad entre estándares