



Adaptador RF en Línea / Conector SMA Macho Inverso a SMA Hembra / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RP-3405 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$169.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar interfaces SMA macho inverso (RP-SMA) con SMA hembra estándar en aplicaciones de radiofrecuencia. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la señal en frecuencias de RF, mientras que el aislante dieléctrico de teflón ofrece características de bajo factor de pérdida y estabilidad térmica. Su configuración de montaje en línea permite integración directa en trazados de cableado coaxial sin requerir herramientas especializadas, optimizando el espacio disponible en gabinetes, paneles y equipos de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Conector SMA macho inverso a SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y de Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de adaptador: SMA macho inverso a SMA hembra<li style='padding: 6px 0;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo: Bronce niquelado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y de Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación simplificada sin herramientas especializadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Adaptador en línea RP-SMA macho a SMA hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad confiable entre interfaces SMA inversas y estándar
Característica 2	Montaje en línea que simplifica instalaciones en cableado coaxial
Característica 3	Contacto central en oro que minimiza pérdidas por inserción
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión ambiental
Característica 5	Aislante de teflón con bajo factor de pérdida dieléctrica
Característica 6	Diseño compacto para integración en equipos con espacio limitado