



Adaptador RF en Línea / SMA Hembra a N Macho / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3478 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$258.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar interfaces SMA hembra y N macho en sistemas de radiofrecuencia. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central bañado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la impedancia característica. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) ofrece excelentes propiedades dieléctricas y tolerancia térmica para aplicaciones de alta frecuencia. Su configuración en línea permite integración directa en trayectorias de señal sin requerir pigtails ni cables de interconexión adicionales, reduciendo puntos de fallo y pérdidas por inserción. El factor de forma compacto facilita su instalación en gabinetes, paneles y espacios con densidad de conexiones elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de adaptador: SMA hembra a N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de montaje: En línea (in-line)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Interfaz: SMA hembra a N macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Configuración: Adaptador en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Aislante: Teflón para bajas pérdidas dieléctricas</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Contacto central: Bañado en oro<li style='padding: 6px 0;'>• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 adaptador SMA hembra a N macho en línea</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión confiable entre interfaces SMA y N sin cables adicionales
Característica 2	Contacto central bañado en oro para mínima pérdida de señal
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 5	Montaje en línea para integración directa en trayectorias RF
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios de rack limitados