



Adaptador RF en Línea / TNC Hembra a N Macho / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1233 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$115.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador RF en línea diseñado para interconectar sistemas con interfaz TNC hembra a equipos con conector N macho. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad estructural en entornos de operación continua. El contacto central chapado en oro minimiza la resistencia eléctrica y mantiene estabilidad de impedancia en frecuencias de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón ofrece bajo factor de pérdida y comportamiento predecible ante variaciones térmicas. Configuración de montaje en línea que facilita la integración en tramos de cable coaxial sin requerir paneles o brackets adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador de conector TNC hembra a N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en línea para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo de bronce niquelado duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño profesional para conexiones RF confiables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de adaptador: TNC hembra a N macho<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Configuración: Adaptador pasivo en línea<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz entrada: TNC hembra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz salida: N macho<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicación típica: Telecomunicaciones, broadcast, laboratorio RF</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 adaptador en línea TNC hembra a N macho</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión confiable entre interfaces TNC y N sin herramientas especializadas
Característica 2	Montaje en línea para integración directa en cableado RF existente
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste mecánico
Característica 4	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima y baja atenuación
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica hasta 200°C
Característica 6	Diseño de precisión para aplicaciones de telecomunicaciones y broadcast