



Adaptador RF en T / TNC Macho a Doble TNC Hembra / 50 Ohm / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1228 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$221.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador RF en configuración T diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones, instrumentación de prueba y sistemas de radiofrecuencia profesionales. Permite la distribución de una señal de entrada TNC macho hacia dos salidas TNC hembra manteniendo la impedancia característica de 50 ohm, minimizando reflexiones y pérdidas de retorno. La construcción en bronce niquelado con contacto central bañado en oro garantiza estabilidad eléctrica a largo plazo, mientras que el aislante dieléctrico de teflón de alta pureza asegura comportamiento predecible en un amplio rango de frecuencias y condiciones ambientales. Compatible con equipos de comunicaciones, analizadores de red, generadores de señal y sistemas de antenas que utilizan conectores TNC estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador tipo T: TNC macho a doble TNC hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 ohm para sistemas RF de precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central: baño de oro para conductividad óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: teflón de alta pureza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de montaje: en T para distribución de señal<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de adaptadorTNC macho a doble TNC hembra</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia50 ohm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConfiguraciónEn T</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AplicaciónDistribución de señal RF</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Materiales y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CuerpoBronce niquelado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto centralBaño de oro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aislante dieléctricoTeflón de alta pureza</div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador RF en T1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ReferenciaRFT1228</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal RF en configuración T sin pérdida de impedancia
Característica 2	Contacto central bañado en oro para conductividad óptima y resistencia a la corrosión
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta pureza para estabilidad térmica
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad en entornos profesionales
Característica 5	Impedancia controlada de 50 ohm para precisión en transmisión de alta frecuencia
Característica 6	Diseño compacto en T para integración en racks y paneles de comunicaciones