



Adaptador RF / Mini UHF Hembra a UHF Macho (PL-259) / Montaje en Línea / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-626 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$193.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;’>Adaptador RF en línea diseñado para interconectar directamente sistemas con conector Mini UHF hembra a equipos con interfaz UHF macho estándar (PL-259). Su configuración de montaje en línea elimina la necesidad de cables puente, reduciendo puntos de falla y pérdidas de inserción en el trayecto de señal. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación continua. El contacto central de oro optimiza la conductividad eléctrica y mantiene características de impedancia estables a lo largo del tiempo. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad dieléctrica bajo condiciones de temperatura elevada y exposición a potencias de RF moderadas. Su factor de forma compacto permite instalación en espacios reducidos típicos de gabinetes de comunicaciones, equipos móviles y estaciones base.

Características Generales

- Tipo de adaptador: Conector Mini UHF hembra a UHF macho (PL-259)
- Material del cuerpo: Bronce niquelado
- Aislante dieléctrico: Teflón
- Diseño compacto para espacios reducidos

Desempeño Eléctrico

Contenido del Paquete

1 adaptador RF en línea Mini UHF hembra a UHF macho (PL-259) con cuerpo de bronce niquelado, contacto central de oro y aislante dieléctrico de teflón.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre sistemas Mini UHF y UHF estándar sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea que simplifica instalaciones en espacios confinados
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado que resiste corrosión en ambientes exigentes
Característica 4	Contacto central de oro que minimiza pérdidas por inserción y mantiene señal estable
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón que soporta altas temperaturas y potencias
Característica 6	Diseño compacto para integración en racks y equipos con espacio limitado