



Adaptador RF / SMA Macho a SMA Hembra Inverso / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce con Oro / Aislante Teflón

SKU: TT-RM-0021 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$59.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de interconexión RF diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de comunicación. Permite la transición entre conector SMA macho estándar y SMA hembra inverso, resolviendo incompatibilidades de polaridad entre equipos de diferentes fabricantes. La construcción con cuerpo de bronce recubierto de oro y contacto central de oro puro garantiza impedancia controlada y mínima atenuación de señal. El aislante de teflón de alta pureza asegura estabilidad dieléctrica en rangos de frecuencia elevados. Su configuración de montaje en línea facilita la integración en cableados existentes sin requerir adaptaciones mecánicas complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: SMA macho a SMA hembra inverso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: en línea para instalación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: bronce con recubrimiento de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: oro puro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de adaptador: SMA macho a SMA hembra inverso</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo de montaje: en línea</p><p style='margin: 6px 0;'>Cuerpo: bronce con recubrimiento de oro</p><p style='margin: 6px 0;'>Contacto central: oro puro</p><p style='margin: 6px 0;'>Aislante dieléctrico: teflón</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Construcción</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Configuración: montaje en línea</p><p style='margin: 6px 0;'>Factor de forma: compacto</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: espacios reducidos</p><p style='margin: 6px 0;'>Instalación: directa sin herramientas especializadas</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 adaptador SMA macho a SMA hembra inverso</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector SMA macho a hembra inverso para compatibilidad con equipos de radiofrecuencia
Característica 2	Montaje en línea para instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 3	Cuerpo de bronce con recubrimiento de oro para máxima conductividad y durabilidad
Característica 4	Contacto central revestido en oro puro para transmisión de señal estable
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad para baja pérdida dieléctrica
Característica 6	Diseño compacto para integración en espacios reducidos de gabinetes y racks