



Adaptador RF / Triple BNC Hembra en T / 50 Ohm / Cuerpo Niquelado / Contacto Plateado / Aislante Teflón

SKU: RFB-1131 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$206.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en configuración triple en T con tres conectores BNC hembra, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia y video profesional. Permite la derivación de una señal de entrada BNC hembra hacia dos salidas BNC hembra simultáneas, manteniendo la integridad de la impedancia característica de 50 ohm. La construcción con cuerpo niquelado, contacto central plateado y aislante dieléctrico de teflón garantiza desempeño estable en condiciones de operación demandantes, incluyendo ambientes con exposición a humedad, temperaturas variables y requerimientos de baja pérdida por inserción. Su geometría compacta facilita la integración en racks de comunicaciones, equipos de prueba de RF, sistemas de monitoreo de video y distribución de señales en laboratorios o centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: triple conector BNC hembra en forma de T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Derivación: un conector BNC hembra a dos conectores BNC hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: teflón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: RF, video</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 ohm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: RF, video</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Niquelado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Plateado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración Física</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Triple conectores BNC hembra en forma de T</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo de montaje: De un conector BNC hembra a dos BNC hembras</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal RF o video en una sola conexión T
Característica 2	Resistencia a corrosión en ambientes industriales severos
Característica 3	Conductividad eléctrica optimizada con contacto central plateado
Característica 4	Estabilidad de impedancia 50 ohm para señales de alta frecuencia
Característica 5	Aislante de teflón para operación en rangos de temperatura amplios
Característica 6	Configuración compacta para instalaciones en espacios confinados