



Adaptador RF / Triple UHF Hembra / Forma T / SO-239 / Níquel-Plata / Delrin

SKU: RFU-534 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$235.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador RF en configuración tipo T diseñado para aplicaciones de distribución de señal en sistemas de comunicación profesional. Permite la derivación de una señal UHF desde una entrada hembra SO-239 hacia dos salidas hembra idénticas, facilitando la interconexión de equipos sin necesidad de cables adicionales. La construcción en bronce niquelado con contactos centrales plateados garantiza baja pérdida de inserción y estabilidad de impedancia en el rango de frecuencias de operación. El aislante dieléctrico de Delrin proporciona excelentes propiedades de aislamiento eléctrico con mínima constante dieléctrica. Su geometría compacta permite la instalación en racks, paneles y equipos con densidad de conectividad elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: Adaptador triple en forma de T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: 1x UHF hembra (SO-239) entrada, 2x UHF hembra (SO-239) salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con acabado niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de contacto central: Plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material dieléctrico: Delrin<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Distribución de señal RF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Conductividad eléctrica optimizada<li style='padding: 6px 0;'>• Baja pérdida de inserción<li style='padding: 6px 0;'>• Estabilidad de impedancia<li style='padding: 6px 0;'>• Alto rendimiento dieléctrico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0;'>• Contacto central: Plateado<li style='padding: 6px 0;'>• Aislante: Delrin<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;'>• Resistente a corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fácil instalación y conexión<li style='padding: 6px 0;'>• Ideal para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0;'>• Durabilidad en entornos exigentes<li style='padding: 6px 0;'>• Distribución eficiente de señal RF</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal RF en una sola conexión tipo T
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad mecánica
Característica 3	Contactos centrales plateados para conductividad eléctrica optimizada
Característica 4	Aislante Delrin de alto rendimiento dieléctrico
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Resistencia a corrosión para operación en entornos exigentes