



### Adaptador Serial / RS-232 / Calibración Sensor Combustible / 5V DC / Diseño Compacto

SKU: ADAPTADORFLSPRO    Marca: RUPTELA    Categoría: Accesorios

\$626.32

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este adaptador serial está diseñado específicamente para la calibración precisa de sensores de combustible FLS PRO. Facilita la comunicación mediante interfaz RS-232, permitiendo ajustes detallados de alta precisión en entornos profesionales de gestión de flotas y monitoreo de consumo. Su diseño compacto lo hace ideal para instalaciones en espacios reducidos, mientras que su alimentación de 5V DC garantiza operación estable y segura. La integración con sistemas existentes resulta ágil, minimizando tiempos de implementación y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Interfaz serial RS-232 para calibración precisa</li><li>Configuraciones ajustables de alta precisión</li><li>Integración sencilla con sistemas existentes</li><li>Diseño compacto para espacios limitados</li><li>Alimentación estable 5V DC segura</li><li>Compatibilidad dedicada con sensores FLS PRO</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Interfaz</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Serial RS-232</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>5V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Calibración de sensor de combustible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Factor de Forma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Precisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Configuraciones de alta precisión</div></div></div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Característica 1 | Calibración precisa via interfaz serial RS-232 |
| Característica 2 | Configuraciones ajustables de alta precisión   |
| Característica 3 | Integración sencilla con sistemas existentes   |
| Característica 4 | Diseño compacto para espacios limitados        |
| Característica 5 | Alimentación estable 5V DC segura              |
| Característica 6 | Compatibilidad dedicada con sensores FLS PRO   |