



Adaptador TwistPort / Frecuencia 5180-6400 MHz / Aluminio Fundido / Instalación Sin Herramientas / Uso en Exteriores

SKU: TPA-RBC Marca: RF ELEMENTS Categoría: Accesorios

\$1,027.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador TwistPort diseñado para integrar radios de terceros al ecosistema de guía de ondas TwistPort. Permite la conexión de tabillitas MikroTik RBM11G, RB91x, RB71x y RB411L con cualquier antena TwistPort, eliminando la necesidad de adaptadores coaxiales tradicionales. La instalación se realiza sin herramientas, reduciendo el tiempo de despliegue en torres y sitios de acceso. La carcasa de aluminio fundido garantiza protección en entornos al aire libre. Opera en banda ancha de 5180-6400 MHz, optimizado para aplicaciones de backhaul y distribución en redes inalámbricas profesionales. Para tabillitas RB922x requiere perforación adicional.

Desempeño

- Rango de frecuencia: 5180-6400 MHz
- Banda ancha para múltiples aplicaciones
- Transición a guía de ondas TwistPort
- Inmunidad al ruido mejorada
- Rendimiento superior vs. conectores coaxiales

Físicas / Eléctricas

- Material: Aluminio fundido
- Diseño para entornos al aire libre
- Instalación sin herramientas

Compatibilidad

- MikroTik RBM11G
- MikroTik RB91x series
- MikroTik RB71x series
- MikroTik RB411L
- RB922x: requiere perforación adicional

Todas las antenas TwistPort existentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración sin herramientas para despliegue rápido en campo
Característica 2	Compatibilidad con tabillitas MikroTik RBM11G, RB91x, RB71x y RB411L
Característica 3	Transición a guía de ondas TwistPort para rendimiento superior
Característica 4	Carcasa de aluminio fundido resistente a condiciones ambientales
Característica 5	Inmunidad al ruido mejorada para enlaces más estables
Característica 6	Escalabilidad de red con cualquier antena TwistPort existente