



Adaptador TwistPort / Guía de Ondas Integrada / Rango 5180-6400 MHz / Instalación Sin Herramientas / GPS Integrado

SKU: TPA-PAF Marca: RF ELEMENTS Categoría: Accesorios

\$1,595.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador TwistPort permite integrar radios de terceros al conector de guía de ondas TwistPort propietario, facilitando el uso de antenas TwistPort con equipos Ubiquiti Rocket Prism 5AC, Prism 5AC Gen2, AirFiber 5X y AirFiber 5XHD. La instalación se realiza sin herramientas en cuestión de minutos, eliminando complejidades en el despliegue de enlaces inalámbricos. La arquitectura de guía de ondas integrada proporciona rendimiento superior e inmunidad al ruido en comparación con conectores coaxiales convencionales. El rango de operación de 5180-6400 MHz ofrece flexibilidad para operar en bandas licenciadas y no licenciadas. La antena GPS integrada y protegida permite sincronización temporal sin componentes externos adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector TwistPort para guías de ondas integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con radios Rocket Prism 5AC, Prism 5AC Gen2, AirFiber 5X y AirFiber 5XHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin herramientas en minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación 5180-6400 MHz con alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Escalabilidad sin inversión adicional en antenas TwistPort existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 5180-6400 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta eficiencia de guía de ondas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad superior al ruido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: TwistPort propietario<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de ondas integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena GPS integrada y protegida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación sin herramientas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rocket Prism 5AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rocket Prism 5AC Gen2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AirFiber 5X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AirFiber 5XHD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con radios Prism 5AC, Gen2 y AirFiber 5X/HD
Característica 2	Instalación sin herramientas en minutos
Característica 3	Rendimiento superior e inmunidad al ruido con guía de ondas
Característica 4	Escalabilidad con cualquier antena TwistPort existente
Característica 5	Antena GPS integrada y protegida contra elementos
Característica 6	Rango extendido 5180-6400 MHz para despliegues flexibles