



Adaptador TwistPort / Banda Ultraancha 5180-6400 MHz / VSWR Controlado / Sin Herramientas / Compatible Mimosa A5x

SKU: TPA-A5X Marca: RF ELEMENTS Categoría: 5 y 6 GHz

\$336.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador TwistPort TPAASX permite integrar el radio Mimosa A5x con el ecosistema de antenas TwistPort mediante un conector de guía de onda patentado. La instalación no requiere herramientas, facilitando el despliegue en campo. Opera en banda ultraancha de 5180-6400 MHz con VSWR controlado en todo el espectro, garantizando eficiencia óptima y mínima pérdida de señal. La compatibilidad con antenas TwistPort habilita rendimiento superior, inmunidad al ruido y escalabilidad de la red inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con antenas TwistPort™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración sin herramientas con radios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento banda ultraancha 5180-6400 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Eficiencia óptima con VSWR controlado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad específica Mimosa A5x<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida y sencilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: Guía de onda TwistPort™ patentado
Instalación: Sin herramientas
Compatibilidad: Radio Mimosa A5x</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador TwistPort TPAASX</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración sin herramientas del radio Mimosa A5x
Característica 2	Conector de guía de onda patentado para mínima pérdida
Característica 3	Banda ultraancha 5180-6400 MHz para máxima flexibilidad
Característica 4	VSWR optimizado en todo el espectro operativo
Característica 5	Compatibilidad con toda la línea de antenas TwistPort
Característica 6	Escalabilidad de red con inmunidad superior al ruido