



Adaptador TwistPort / Radio R5-AC-LITE / Banda Ultra Ancha 5180-6400 MHz / VSWR Optimizado / Sin Herramientas

SKU: TPA-R5AC Marca: RF ELEMENTS Categoría: 5 y 6 GHz

\$816.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador TwistPort permite integrar radios de terceros al ecosistema de antenas con conector TwistPort patentado por RF Elements. Diseñado específicamente para la radio Ubiquiti Rocket 5AC-LITE, este adaptador elimina la necesidad de herramientas durante la instalación, facilitando el montaje rápido en campo. Su arquitectura de guía de onda garantiza un rendimiento líder con VSWR cuidadosamente administrado en todo el espectro operativo. La cobertura de banda ultra ancha de 5180 a 6400 MHz ofrece versatilidad para despliegues en diversos entornos regulatorios y de interferencia. El diseño compacto minimiza el peso y la carga eólica, optimizando la estabilidad estructural en instalaciones de torre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con radio Ubiquiti Rocket 5AC-LITE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador para radios de terceros sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura de banda ultra ancha 5180-6400 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector TwistPort patentado para máxima integración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rendimiento líder con VSWR optimizado en todo el espectro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para instalación rápida y sencilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda de frecuencia: 5180-6400 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>VSWR optimizado en todo el espectro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de guía de onda con pérdidas mínimas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento líder en el mercado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: TwistPort patentado (guía de onda)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Sin herramientas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto y ligero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Radio Ubiquiti Rocket 5AC-LITE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Adaptador TwistPort TPA-R5AC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecanismo de acoplamiento sin herramientas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración sin herramientas de radio de terceros
Característica 2	Conector TwistPort patentado para máxima compatibilidad
Característica 3	Cobertura ultra ancha 5180-6400 MHz sin pérdidas
Característica 4	VSWR optimizado en todo el espectro operativo
Característica 5	Diseño compacto para despliegue rápido en campo
Característica 6	Compatible con Rocket 5AC-Lite de Ubiquiti