



Adaptador USB Wi-Fi 6 / 287 Mbps / 2.4 GHz / Nano 17.5 × 15.8 × 7.1 mm / MU-MIMO / OFDMA / Driver Pre-cargado

SKU: ARCHER-TX1U-NANO Marca: TP-LINK Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$224.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El adaptador USB inalámbrico incorpora el estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) en banda de 2.4 GHz, ofreciendo velocidades de hasta 287 Mbps mediante modulación 1024-QAM, lo que representa una mejora de 1.4 veces respecto a soluciones 802.11ac equivalentes. Su arquitectura soporta OFDMA y MU-MIMO, permitiendo una gestión eficiente de múltiples flujos de datos simultáneos cuando se opera con routers compatibles, optimizando el rendimiento en entornos con alta densidad de dispositivos. El diseño nano (17.5 × 15.8 × 7.1 mm) con interfaz USB 2.0 permite una instalación permanente y discreta en equipos de escritorio y portátiles. El driver interno precargado elimina la necesidad de descargas adicionales, facilitando la puesta en marcha inmediata. La encriptación WPA2-PSK proporciona protección avanzada para las comunicaciones inalámbricas en entornos profesionales.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándar: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)Banda de frecuencia: 2.4 GHzVelocidad máxima: 287 MbpsModulación: 1024-QAMTecnologías: OFDMA, MU-MIMODimensiones: 17.5 × 15.8 × 7.1 mmInterfaz: USB 2.0Instalación: Plug-and-play con driver pre-cargadoSeguridad: WPA2-PSK</div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándar Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)Banda: 2.4 GHzVelocidad: hasta 287 MbpsModulación: 1024-QAMTecnologías: OFDMA, MU-MIMO</div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 17.5 × 15.8 × 7.1 mmInterfaz: USB 2.0Factor de forma: Nano</div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Adaptador USB inalámbrico Archer TX1U NanoGuía de inicio rápido</div*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con 1024-QAM: 1.4x más rápido que 802.11ac
Característica 2	Diseño nano para instalación permanente discreta
Característica 3	OFDMA y MU-MIMO para alta densidad de dispositivos
Característica 4	Driver interno precargado: instalación plug-and-play
Característica 5	Encriptación WPA2-PSK para seguridad de red avanzada
Característica 6	Interfaz USB 2.0 compatible con equipos legacy