



Adaptador USB Wi-Fi / 300 Mbps / 2.4 GHz / MIMO 2x2 / USB 2.0 / WPS

SKU: TL-WN821N Marca: TP-LINK Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$211.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador USB inalámbrico diseñado para integrar equipos de escritorio o portátiles a redes Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz. Ofrece una tasa de transferencia de hasta 300 Mbps mediante el estándar IEEE 802.11n, con tecnología MIMO 2x2 que mejora la estabilidad del enlace en entornos con interferencias. La interfaz USB 2.0 permite su conexión directa sin requerir fuentes de alimentación externas. Incorpora botón WPS para establecer asociaciones seguras de forma rápida, y es retrocompatible con infraestructuras 802.11g y 802.11b. Su formato compacto con antena integrada facilita su despliegue en espacios reducidos y desplazamientos frecuentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad inalámbrica hasta 300 Mbps (802.11n dinámico)Frecuencia operativa: 2.400 - 2.4835 GHz</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Tecnología MIMO 2x2 para mejor conectividad</h3><div>Interfaz USB 2.0Botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)Modulación avanzada 64-QAM y OFDMAntena integrada on-boardDimensiones: 69 x 21 x 9.5 mm (2.7 x 0.8 x 0.4 in)Retrocompatible con IEEE 802.11g e IEEE 802.11bVelocidades heredadas: 54 Mbps (11g), 11 Mbps (11b)Sensibilidad de recepción: 270M: -62 dBm@10% PER; 130M: -65 dBm@10% PER; 108M: -68 dBm@10% PER; 54M: -68 dBm@10% PER; 11M: -85 dBm@8% PER; 6M: -88 dBm@10% PER; 1M: -90 dBm@8% PERPotencia de transmisión: <20 dBm (EIRP)Modos inalámbricos: Ad-Hoc / InfrastructureSeguridad inalámbrica: soporte WEP 64/128 bit</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Estándares: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11bFrecuencia: 2.400 - 2.4835 GHz11n: hasta 300 Mbps (dinámico)11g: hasta 54 Mbps (dinámico)11b: hasta 11 Mbps (dinámico)Potencia TX: <20 dBm (EIRP)Modos: Ad-Hoc / InfrastructureSeguridad: WEP 64/128 bit</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Interfaz: USB 2.0Botón: WPS Push ButtonDimensiones: 69 x 21 x 9.5 mm (2.7 x 0.8 x 0.4 in)Tipo de antena: On-board (integrada)Modulación: 64-QAM, OFDM</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Adaptador USB inalámbrico N 300 MbpsGuía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad N 300 Mbps para redes 2.4 GHz existentes
Característica 2	MIMO 2x2 para mayor estabilidad y alcance de señal
Característica 3	Botón WPS para conexión segura sin configurar contraseña
Característica 4	Compatibilidad con estándares 802.11b/g/n heredados
Característica 5	Antena integrada on-board para instalación compacta
Característica 6	Modulación 64-QAM y OFDM para eficiencia espectral