



Adaptador de Conexión / Micro USB a USB-C / Compatible Panel Solar y Cámara Batería / Plástico Resistente

SKU: EZ-ADAP-USBC Marca: EZVIZ Categoría: Cámaras

\$77.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador permite la conversión de conexión Micro USB a USB Tipo C, facilitando la compatibilidad entre el panel solar CS-CMTSOLARPANELC y las cámaras de batería CS-EB8/4G. Su diseño elimina la necesidad de reemplazar componentes completos al actualizar equipos con puertos más recientes. La protección contra sobrecorriente integrada salvaguarda tanto el panel solar como la cámara conectada. Fabricado en plástico resistente, soporta condiciones de operación continua en entornos de vigilancia exterior. Su formato compacto simplifica la instalación en gabinetes y soportes con espacio limitado.

Características Principales

- Conversión de señal y alimentación de Micro USB a USB Tipo C
- Compatibilidad certificada con panel solar CS-CMTSOLARPANELC
- Soporte para cámaras de batería CS-EB8/4G
- Protección integrada contra sobrecorriente
- Carga eficiente optimizada para dispositivos de batería
- Integración directa sin modificaciones de infraestructura

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Color

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Negro

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Material

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Plástico resistente

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Resistente a sobrecorriente

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Panel Solar Compatible

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

CS-CMTSOLARPANELC

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Cámara Compatible

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

CS-EB8/4G

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión Micro USB a USB-C para equipos actuales
Característica 2	Compatibilidad con panel solar CS-CMTSOLARPANELC
Característica 3	Soporte para cámaras de batería CS-EB8/4G
Característica 4	Carga eficiente con protección contra sobrecorriente
Característica 5	Integración directa en instalaciones existentes
Característica 6	Construcción compacta en plástico resistente