



Gateway VoIP / 24 Puertos FXS / Rack 1U / SIP / T.38 Fax / SRTP-TLS

SKU: GXW4224V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$12,502.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gateway VoIP de alto rendimiento y alta densidad de puertos analógicos, diseñado para integrar infraestructuras telefónicas tradicionales con redes IP. Ofrece compatibilidad total con estándares SIP e interoperabilidad amplia con sistemas VoIP, PBX analógicas y teléfonos del mercado. Incluye funciones de telefonía avanzadas, aprovisionamiento simplificado, planes de marcado flexibles y rendimiento optimizado para altos volúmenes de llamadas de voz. Solución híbrida IP de costo asequible ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren migrar gradualmente a telefonía IP.

Características principales

- Hasta 24 puertos FXS analógicos disponibles
- Protección de seguridad avanzada con SRTP y TLS
- Soporte para fax T.38 hasta 14.4 kbps
- Diseño 1U para montaje en rack
- Interoperabilidad con diversos sistemas VoIP y PBX analógicas
- Ricas funciones de telefonía integradas
- Aprovisionamiento fácil y planes de marcación flexibles
- Rendimiento excelente en manejo de altos volúmenes de llamadas

Especificaciones técnicas

Interfaz y Puertos

Puertos FXS: 24 analógicos

Factor de forma: 1U rack

Protocolos y Voz

Calidad de voz: Alta definición

Fax: T.38 hasta 14.4 kbps

Seguridad

Cifrado de voz: SRTP

Seguridad transporte: TLS

Gestión y Funciones

Aprovisionamiento: Simplificado

Planes de marcado: Flexibles

Rendimiento: Alto volumen de llamadas

Nota: La serie GXW4216/4224/4232/4248 comparte la misma arquitectura de gateway, variando únicamente en la cantidad de puertos FXS (16, 24, 32 o 48 respectivamente).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con estándares SIP
Característica 2	Calidad de voz extraordinaria garantizada
Característica 3	24 puertos FXS analógicos de telefonía
Característica 4	Seguridad avanzada con SRTP y TLS
Característica 5	Soporte fax T.38 hasta 14.4 kbps
Característica 6	Diseño 1U para montaje en rack