



Adaptador VoIP / 32 FXS / 2x Telco 50-pin / Gigabit Ethernet / 1U Rack / 17.3 x 7.3 x 1.7 in

SKU: GXW4232V2    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Gateways y ATAs

\$15,241.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El adaptador VoIP de alta densidad con 32 puertos FXS está diseñado para despliegues empresariales que requieren conectar múltiples dispositivos analógicos a una infraestructura IP. Su formato compacto de 1U permite montaje en rack estándar, optimizando el espacio en centros de datos y salas de equipos. La compatibilidad con estándares SIP internacionales garantiza interoperabilidad con diversas plataformas de comunicaciones unificadas y centrales IP. La calidad de voz excepcional, respaldada por códecs avanzados, asegura comunicaciones claras incluso en condiciones de red variables.

**Características principales**

- 32 puertos FXS RJ11 para alta densidad de dispositivos analógicos
- 2 conectores telco de 50 pines para expansión y cableado estructurado
- Interfaz Gigabit Ethernet para alto rendimiento de tráfico de voz
- Soporte de códecs G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B e iLBC
- Fax sobre IP con T.38 y G.711 para transmisión confiable
- Seguridad robusta con SRTP, TLS/SIPS, HTTPS y cifrado AES-128
- Aprovisionamiento simplificado con mínima configuración requerida
- Planes de marcación flexibles y personalizables por puerto

**Especificaciones técnicas**

**Interfazes de voz:** 32 x RJ11 / 2 de 50 pines

**Conectores telco:** 2 de 50 pines

**Protocolo:** SIP estándar internacional

**Códecs y fax:** G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC

**Seguridad:** SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, AES-128

**Administración:** HTTPS con AES-128

**Alimentación:** 100-240V AC, 50-60 Hz

**Dimensiones físicas:** 17.3 x 7.3 x 1.7 in

**Equivalente:** 17.3 x 7.3 x 1.7 in

**Formato:** Montaje en rack 1U

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta densidad de 32 puertos FXS en 1U de rack           |
| Característica 2 | Compatibilidad total con estándares SIP internacionales |
| Característica 3 | Calidad de voz HD con múltiples códecs avanzados        |
| Característica 4 | Aprovisionamiento simplificado con mínima configuración |
| Característica 5 | Planes de marcación flexibles y personalizables         |
| Característica 6 | Seguridad empresarial con SRTP, TLS/SIPS y AES-128      |