



Aerosol Antioxidante y Lubricante / Resistencia a Intemperismo Húmedo y Salino / 454 ml / Tubo de Extensión Incluido

SKU: SILIJET-40 Marca: SILIMEX Categoría: Para Redes RJ-45

\$133.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aerosol antioxidante formulado para la protección integral de piezas metálicas expuestas a condiciones de oxidación y corrosión. Combina funciones de lubricación, limpieza y protección en un solo producto, con resistencia específica a intemperismos húmedos y salinos. Incluye tubo de extensión para aplicación en zonas de difícil acceso. No requiere agitado previo. Aplicación óptima a distancia de 15 a 20 cm del sistema a tratar. Presentación en bote de 454 ml. Utilizable como aflojatodo mecánico en operaciones de mantenimiento industrial y preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra oxidación y corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Lubrica, limpia y protege piezas metálicas<li style='margin-bottom: 8px;'>Tubo de extensión para zonas de difícil acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Fórmula resistente a intemperismo húmedo y salino<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación precisa a 15-20 cm de distancia<li style='margin-bottom: 8px;'>Presentación en aerosol de 454 ml<li style='margin-bottom: 8px;'>No requiere agitarse antes de utilizar<li style='margin-bottom: 8px;'>Función de aflojatodo mecánico<li style='margin-bottom: 0;'>Indicado para condiciones de clima u operación adversas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades de Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a oxidación<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a corrosión<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a intemperismo húmedo<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a intemperismo salino<li style='margin-bottom: 0;'>Triple acción: lubrica, limpia, protege</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia de aplicación: 15-20 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>No requiere agitado previo<li style='margin-bottom: 6px;'>Tubo de extensión incluido<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación en zonas de difícil acceso<li style='margin-bottom: 0;'>Evitar aplicación en exceso</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: Aerosol<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 454 ml<li style='margin-bottom: 0;'>Incluye tubo de extensión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege piezas metálicas contra oxidación y corrosión prolongada
Característica 2	Lubrica, limpia y protege en una sola aplicación
Característica 3	Tubo de extensión para acceso a zonas reducidas
Característica 4	Fórmula especializada para climas húmedos y salinos
Característica 5	Aplicación precisa sin agitado previo a 15-20 cm
Característica 6	Funciona como aflojatodo mecánico para mantenimiento