



Aerosol Protector Antioxidante / Aislante Dieléctrico 37,000 V / 3 mm / Resistente a Humedad y Salinidad / Baja Temperatura / Sistemas de Puesta a Tierra

SKU: ANTIOX Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,393.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aerosol protector antioxidante con propiedades dieléctricas diseñado para aplicaciones en instalaciones eléctricas expuestas a condiciones ambientales adversas. Formulado específicamente para prevenir la oxidación y corrosión en conectores, terminales y componentes metálicos, extendiendo su vida útil operativa. Una vez aplicado y seco, forma una película aislante que ofrece resistencia dieléctrica de 37,000 volts con capa de 3 mm de espesor, permitiendo mayor seguridad en mantenimiento de equipos energizados. Su composición sella eficazmente contra la penetración de humedad, ambientes salinos, agentes químicos, polvo y suciedad, manteniendo la integridad de las uniones eléctricas en condiciones exteriores. Mantiene flexibilidad estructural sin fracturarse bajo temperaturas bajas, asegurando protección continua en climas extremos. Aplicable en sistemas de puesta a tierra, terminales de baterías, conductores eléctricos y cualquier instalación metálica sometida a exposición ambiental directa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedades dieléctricas: 37,000 volts en capa de 3 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección antioxidante y anticorrosiva para componentes metálicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a bajas temperaturas sin presentar fractura o cuarteado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con terminales, conductores eléctricos y sistemas de puesta a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia dieléctrica incrementada proporcionalmente al grosor de aplicación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia dieléctrica: 37,000 V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Espesor de capa dieléctrica: 3 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Comportamiento dieléctrico: Incrementa con mayor grosor de aplicación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a humedad: Sello impermeable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a salinidad: Protección en ambientes marinos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia química: Contra agentes químicos, polvo y suciedad</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Bajas temperaturas: Sin fractura ni cuarteado</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas de puesta a tierra</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conductores eléctricos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conectores y partes metálicas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalaciones expuestas al medio ambiente</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'></p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante dieléctrico 37,000 V para trabajo seguro en instalaciones energizadas
Característica 2	Prolonga vida útil de conectores y terminales expuestos a corrosión
Característica 3	Sello impermeable contra humedad, salinidad y agentes químicos
Característica 4	Flexibilidad garantizada sin fractura en condiciones de baja temperatura
Característica 5	Compatible con conductores, terminales y sistemas de puesta a tierra
Característica 6	Resistencia dieléctrica incrementada con mayor espesor de aplicación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:26