



Agrupador de cable / 15 mm / 10 m (32.8 ft) / Polietileno baja densidad / Interior / -50°C a +75°C

SKU: AGRUPATHOR-15-B Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$152.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Agrupador de cable diseñado para organización y protección de cableado en entornos interiores. Fabricado en polietileno de baja densidad que ofrece gran flexibilidad y versatilidad durante la instalación. Su diseño decorativo en color negro elimina cables sueltos que representan riesgo de accidentes por tropiezos, mejorando simultáneamente la seguridad y la estética del espacio. Opera eficientemente en un rango extremo de temperaturas desde -50°C hasta +75°C, adaptándose a diversas condiciones ambientales. Cumple con el estándar EIA/TIA-569-A con capacidad óptima del 40% para canalización estructurada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Gran flexibilidad y versatilidad para instalaciones en interiores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Rango operativo de temperatura: -50°C a +75°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Color negro con acabado decorativo que oculta cableado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Peso ligero: 0.411 kg por cada 10 metros<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Material: polietileno de baja densidad resistente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento EIA/TIA-569-A con 40% de capacidad óptima<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño orientado a prevención de accidentes por cables expuestos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 m (32.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polietileno baja densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.411 kg / 10 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-50°C a +75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interiores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EIA/TIA-569-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad óptima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>40%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flexibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Alta flexibilidad y versatilidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina riesgos de tropiezos por cables sueltos
Característica 2	Gran flexibilidad para instalaciones complejas
Característica 3	Material ligero que facilita el manejo
Característica 4	Cumplimiento con estándar EIA/TIA-569-A
Característica 5	Capacidad óptima al 40% para organización eficiente
Característica 6	Diseño decorativo que mejora estética del espacio