



Agrupador de cable / 30mm / 2m (6.56ft) / Polietileno / Interior / -50°C a +75°C

SKU: AGRUPATHOR-30-B Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$112.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este agrupador de cable está diseñado para organizar y proteger cableado en instalaciones interiores profesionales. Fabricado en polietileno de baja densidad, ofrece gran flexibilidad y versatilidad de manejo durante la instalación. Su diseño decorativo elimina cables sueltos que pueden causar accidentes, mejorando tanto la estética como la seguridad del espacio. Opera en un amplio rango de temperaturas, desde ambientes congelados hasta condiciones de calor moderado. Cumple con el estándar EIA/TIA-569-A para cableado estructurado, asegurando compatibilidad con instalaciones de red y eléctricas en oficinas, hospitales, hogares e industria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alta flexibilidad para uso en interiores<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en temperatura de -50°C a +75°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ligero: 0.298 kg por 2 metros<li style='margin-bottom: 8px;'>Material polietileno baja densidad duradero<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándar EIA/TIA-569-A para cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño decorativo elimina cables sueltos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>30 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>0.298 kg (2 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>-50°C a +75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Polietileno de baja densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Flexibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Gran flexibilidad y versatilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Interiores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>EIA/TIA-569-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Hospital, hogar, industria, oficina</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cables sueltos para mayor seguridad
Característica 2	Gran flexibilidad y versatilidad de manejo
Característica 3	Material ligero de polietileno de baja densidad
Característica 4	Cumple estándar EIA/TIA-569-A de cableado
Característica 5	Diseño decorativo para espacios profesionales
Característica 6	Ideal para oficinas, hospitales e industria