



Kit de Enlace Inalámbrico / 5 GHz / 1 Gbps+ / 2 Mpps / 4096 QAM / Antena 30 dBi Slant-45 / 98.4 pies

SKU: AF5X-HD-30-545 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$16,611.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este kit de enlace inalámbrico de alto rendimiento opera en la banda de 5 GHz y está diseñado para aplicaciones de backhaul de largo alcance en entornos profesionales. Entrega un throughput superior a 1 Gbps con capacidad de procesamiento de 2 millones de paquetes por segundo, lo que lo hace ideal para transportar tráfico agregado de múltiples sitios. La modulación 4096 QAM maximiza la eficiencia espectral, mientras que el filtro RF propietario reduce drásticamente la susceptibilidad a interferencias en espectros congestionados. La antena incluida utiliza polarización Slant-45 para mejorar la inmunidad frente a señales no deseadas, y el kit completo con inyector PoE y cables resistentes a la intemperie facilita instalaciones rápidas en condiciones adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Throughput: 1 Gbps+ con procesamiento de 2 millones de paquetes por segundoModulación avanzada 4096 QAM para máxima eficiencia espectralFiltro RF propietario que reduce interferencias en operaciónAntena de 30 dBi con polarización Slant-45 para mayor inmunidadInyector PoE incluido para alimentación remota del dispositivoJumpers resistentes a la intemperie para despliegues en exterioresDiseño universal que simplifica el montaje en diversas estructuras<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>1 Gbps+ throughput</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>2 millones de paquetes/segundo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Banda de Operación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>5 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Antena Incluida</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>AF-5G30-545</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>30 dBi de ganancia</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Polarización Slant-45</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Filtrado de Interferencias</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Filtro RF propietario</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Inyector PoE</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Resistencia Ambiental</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Jumpers resistentes a la intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Montaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Diseño universal para fácil instalación</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Unidad principal AF5X-HDAntena airFiber AF-5G30-545 (30 dBi, Slant-45)Inyector PoEJumpers resistentes a la intemperieAccesorios de montaje universal</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput superior a 1 Gbps para backhaul exigente
Característica 2	Modulación 4096 QAM con máxima eficiencia espectral
Característica 3	Filtro RF propietario que minimiza interferencias
Característica 4	Antena con polarización Slant-45 para mayor inmunidad
Característica 5	Inyector PoE y jumpers resistentes a la intemperie
Característica 6	Diseño universal que simplifica el despliegue en campo