



Kit de Enlace Inalámbrico Punto a Punto / 1 Gbps+ / 34 dBi / Slant-45 / 4096 QAM / 2 Mpps / 5 GHz

SKU: AF5X-HD-34-S45 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$21,971.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de enlace inalámbrico punto a punto diseñado para backhaul de alta capacidad en redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet. El equipo integra una radio de 5 GHz con throughput superior a 1 Gbps y procesamiento de 2 millones de paquetes por segundo, garantizando rendimiento sin cuellos de botella en tráfico mixto. La modulación 4096 QAM maximiza la eficiencia espectral, mientras que el filtro RF propietario optimiza la calidad de señal en entornos con alta densidad de enlaces. La antena de 34 dBi con polarización Slant-45 reduce la interferencia cruzada y mejora la inmunidad ante señales no deseadas. Los jumpers incluidos resisten condiciones climáticas extremas, asegurando confiabilidad en despliegues al aire libre.

Características principales

- Throughput de más de 1 Gbps para aplicaciones de alta velocidad
- Capacidad de procesamiento de 2 millones de paquetes por segundo
- Modulación 4096 QAM para máxima eficiencia espectral
- Filtro RF propietario con optimización de señal y rechazo de interferencias
- Jumpers resistentes a condiciones climáticas extremas e intemperie
- Antena integrada de 34 dBi con polarización Slant-45

Especificaciones técnicas

Radio y RF

Radio y RF

Rendimiento

Throughput: 1 Gbps+

Procesamiento: 2 millones de paquetes por segundo

Modulación: 4096 QAM

Banda de frecuencia

5 GHz

Filtro RF: Propietario con señal mejorada

Polarización: Slant-45

Antena

Antena

Ganancia

34 dBi

Modelo de antena: AF-5G-34-S45

Tipo: Integrada en kit

Radio

1 x AF5X-HD

Antena: 1 x AF-5G-34-S45

Inyector PoE: Incluido

Montaje: Universal

Jumpers: Resistentes a la intemperie

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput superior a 1 Gbps para backhaul de alta capacidad
Característica 2	Procesamiento de 2 millones de paquetes por segundo
Característica 3	Modulación 4096 QAM para máxima eficiencia espectral
Característica 4	Filtro RF propietario con señal optimizada y reducción de interferencias
Característica 5	Jumpers resistentes a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Antena integrada de 34 dBi con polarización Slant-45