



Aislador de Esquina para Cerco Eléctrico / 18 kV / Resistencia 10.2 kg / Anti UV / 66 mm x 31.6 mm

SKU: SFESQUINEROB Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de esquina diseñado para instalaciones de cercos eléctricos en perímetros que requieren cambios de dirección y alta identificación visual. Fabricado con resinas vírgenes 100% de alta pureza, ofrece aislamiento dieléctrico hasta 18 kV garantizando cero fugas eléctricas bajo condiciones de tensión continua. Su resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg asegura la retención del alambre en puntos críticos del recorrido. La protección anti UV integrada previene la degradación por exposición solar prolongada, mientras que su acabado azul permite la identificación rápida de zonas de esquina o sectores de mayor riesgo dentro del perímetro. Dimensiones compactas de 66 mm de largo por 31.6 mm de diámetro y peso unitario de 23.2 g facilitan su montaje en postes estándar de cercos eléctricos.

Características Generales

- Aislamiento dieléctrico máximo: 18 kV sin fugas
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg en tensión
- Resinas 100% vírgenes de alta pureza y rigidez
- Protección UV integrada contra radiación solar
- Acabado azul para identificación de zonas críticas
- Diseño para postes de esquina y cambios de dirección
- Dimensiones: 66 mm x 31.6 mm
- Peso unitario: 23.2 g

Desempeño Eléctrico y Mecánico

- Aislamiento dieléctrico: hasta 18 kV
- Resistencia mecánica: 7.5 - 10.2 kg
- Cero fugas eléctricas garantizadas

Físicas y Ambientales

- Dimensiones: 66 mm x 31.6 mm
- Peso unitario: 23.2 g
- Material: resinas vírgenes 100%
- Protección UV integrada
- Acabado azul para identificación visual

Aplicación

- Postes de esquina en cercos eléctricos
- Cambios de dirección del perímetro
- Zonas críticas de alta tensión
- Sectores que requieren identificación visual rápida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg bajo tensión continua
Característica 3	Resinas vírgenes 100% con alta rigidez dieléctrica y mecánica
Característica 4	Protección UV integrada contra degradación por radiación solar
Característica 5	Acabado azul para identificación visual de zonas críticas en perímetro
Característica 6	Diseño específico para postes de esquina y cambios de dirección