



Aislador Bajada Pararrayos / Dieléctrico / Separación 6-7 cm (2.4-2.8 in) / Cable 250 MCM / Herrajes 3/4-1 1/4 in / Torres STZ

SKU: LP-AISLADOR-UNI Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$177.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador para bajada de cable de pararrayos montado en torre, diseñado para proteger equipos sensibles contra inducción por descargas atmosféricas. Proporciona aislamiento dieléctrico seguro que evita daños en antenas, cámaras de CCTV, antenas de radiofrecuencia y otros dispositivos instalados en torres arriestradas. La separación de 6 a 7 cm (2.4-2.8 in) entre la estructura metálica y el cable de bajada garantiza una barrera efectiva durante la fase de descarga por impacto de rayo. Su construcción robusta permite instalación confiable en condiciones exteriores exigentes.

Características Principales

- Aislamiento dieléctrico seguro contra descargas atmosféricas
- Separación de 6 a 7 cm (2.4-2.8 in) entre torre y cable de bajada
- Soporta cable de hasta 250 MCM de calibre
- Compatible con torres arriestradas con CCTV
- Herrajes para tubos de 3/4 a 1 1/4 pulgadas
- Diseño robusto para instalación en exteriores
- Fácil instalación en campo

Aplicaciones

- Torres arriestradas con CCTV
- Torres arriestradas con antenas de telecomunicaciones
- Protección de equipos de radiofrecuencia

Especificaciones Técnicas

Función

Aislador dieléctrico para bajada de pararrayos

Separación

6-7 cm (2.4-2.8 in)

Capacidad de Cable

Hasta 250 MCM

Rango de Herrajes

3/4 a 1 1/4 in

Tipo de Torre

Torres arriestradas (STZ)

Material Principal

Buje aislador dieléctrico

Ambiente de Instalación

Exteriores

Equipos Protegidos

Antenas, CCTV, radiofrecuencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico contra descargas atmosféricas
Característica 2	Separación 6-7 cm entre torre y cable de bajada
Característica 3	Soporta cable hasta 250 MCM de calibre
Característica 4	Compatible con torres arriestradas con CCTV
Característica 5	Herrajes ajustables 3/4 a 1 1/4 pulgadas
Característica 6	Diseño robusto para instalación en exteriores