



Aislador de Esquina para Cerco Eléctrico / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 10.2 kg / Anti UV / 66 mm x 31.6 mm / Acabado Blanco

SKU: SFESQUINEROW Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$6.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de esquina diseñado para mantener la tensión del conductor en cambios de dirección de cercos eléctricos perimetrales. Fabricado con resinas vírgenes de alta pureza, ofrece aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas, asegurando la integridad eléctrica del sistema. Su resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg garantiza retención estable del alambre bajo tensión continua. La protección anti UV integrada previene la degradación por exposición solar prolongada, mientras que sus dimensiones compactas de 66 mm x 31.6 mm facilitan la instalación en postes de esquina. El acabado blanco permite una integración estética discreta en perímetros con postes pintados, muros claros y entornos residenciales donde la apariencia del perímetro es relevante.

Características Generales

- Aislamiento dieléctrico: hasta 18 kV sin fugas
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg en tensión
- Material: resinas 100% vírgenes de alta pureza y rigidez
- Protección: anti UV contra degradación solar
- Dimensiones: 66 mm x 31.6 mm
- Peso unitario: 23.2 g
- Acabado: blanco para integración en perímetros claros
- Aplicación: postes de esquina en cercos eléctricos

Desempeño Eléctrico y Mecánico

- Aislamiento dieléctrico máximo: 18 kV
- Resistencia mecánica: 7.5 - 10.2 kg
- Fugas eléctricas: cero

Físicas y Materiales

- Dimensiones: 66 mm x 31.6 mm
- Peso unitario: 23.2 g
- Material: resinas vírgenes 100%
- Acabado: blanco
- Protección: anti UV

Contenido del Paquete

- Aislador de esquina SFESQUINEROW

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para tensión constante del alambre
Característica 3	Resinas 100% vírgenes con alta pureza y rigidez estructural
Característica 4	Protección UV integrada contra degradación por radiación solar
Característica 5	Diseño compacto de 66 mm x 31.6 mm para postes de esquina
Característica 6	Acabado blanco que se integra estéticamente a perímetros claros