



Aislador de bajada / Cable hasta 250 mcm / Separación 4-5 cm / Separación entre aisladores 1.5 m / Cuerpo galvanizado / Neopreno

SKU: TG-AC-114 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$259.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador diseñado para bajada de cable desnudo en torres, que proporciona protección segura ante descargas atmosféricas manteniendo una separación controlada de 4 a 5 cm entre la estructura metálica y el conductor. Fabricado con cuerpo galvanizado y aislador de neopreno, ofrece resistencia superior en condiciones ambientales adversas. Compatible con cables de hasta 250 mcm, es apto para instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de energía eléctrica. Se recomienda una separación de 1.5 m entre cada aislador para garantizar el desempeño óptimo del sistema de puesta a tierra.

Características principales

- Compatible con cables hasta 250 mcm
- Instalación fácil y resistente al ambiente
- Recomendación de separación: 1.5 m entre aisladores
- Utilizable para cables de telecomunicaciones y energía

Especificaciones técnicas

Material: Cuerpo galvanizado

Capacidad de cable: Hasta 250 mcm

Separación estructura-cable: 4-5 cm

Separación entre aisladores: 1.5 m (4.92 ft)

Aplicaciones: Telecomunicaciones y energía eléctrica

Modelos disponibles

TGAC114: Ancho de 1-1/4' con clipcon de 3/4'

TGAC1: Ancho de 1-1/4' con clipcon de 1'

TGAC1 1/2: Ancho de 1-1/4' con clipcon de 1-1/2'

TGAC2: Ancho de 1-1/4' con clipcon de 2'

Instalación de cable en torres para sistemas de puesta a tierra en infraestructura de telecomunicaciones y redes de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas atmosféricas
Característica 2	Separación estructura-cable de 4 a 5 cm
Característica 3	Compatible con cables hasta 250 mcm
Característica 4	Instalación resistente a condiciones ambientales
Característica 5	Recomendación de 1.5 m entre aisladores
Característica 6	Uso dual telecomunicaciones y energía