



Aislador de Baterías / 200 A / 3 Bancos Independientes / Caída de Tensión <0.1 V / 12/24 V Auto / Terminales M8

SKU: ARG2003 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios Eléctricos

\$3,413.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El aislador de baterías ARGOFET 200-3 permite la carga simultánea de tres bancos de baterías independientes desde un único alternador o cargador, manteniendo cada batería eléctricamente aislada de las demás. Esta arquitectura evita que la descarga de la batería de servicio afecte a la batería de arranque, preservando la capacidad de arranque del vehículo o embarcación. El diseño basado en tecnología FET reduce drásticamente las pérdidas de tensión comparado con puentes de diodo tradicionales, optimizando la eficiencia del sistema de carga. La autorregulación automática en 12 V y 24 V elimina la necesidad de selección manual de voltaje, simplificando la instalación en flotas con equipos mixtos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología FET con pérdida de tensión <0.1 V en carga nominal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad nominal: 200 A para sistemas de alta demanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tres salidas para baterías independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autorregulación automática 12/24 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada dedicada para alternadores convencionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales M8 para conexión de cables de gran sección<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación en espacios restringidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad nominal: 200 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caída de tensión: <0.02 V (bajas corrientes), <0.1 V (carga nominal)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje: 12/24 V (autorregulación)<li style='padding: 6px 0;'>Número de baterías: 3 independientes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: M8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: Alternador convencional (dedicada)<li style='padding: 6px 0;'>Formato: Compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Aislador de baterías ARGOFET 200-3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descarga cruzada entre baterías de arranque y servicio
Característica 2	Caída de tensión mínima de 0.02 V a bajas corrientes para carga eficiente
Característica 3	Autorregulación automática 12/24 V sin configuración manual
Característica 4	Conexión simultánea de 3 baterías desde un solo alternador
Característica 5	Compatible con alternadores convencionales mediante entrada dedicada
Característica 6	Diseño compacto con terminales M8 para instalación en espacios reducidos