



Aislador de Esquina / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 10.2 kg / Polipropileno + Policarbonato / Protección UV / Sellado Ambiental

SKU: AP201 Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$9.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El aislador de esquina AP201 está diseñado para soportar los puntos de mayor concentración de tensión en cercos eléctricos de alta potencia. Fabricado en polipropileno y policarbonato con protección UV integrada, ofrece un aislamiento dieléctrico de hasta 18 kV que previene fugas de corriente en vértices críticos. Su resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg garantiza estabilidad estructural en esquinas tensadas, mientras que su sellado ambiental protege contra agua, humedad y acumulación de polvo. El diseño ergonómico permite su instalación directa en postes, y su construcción resiste la corrosión en condiciones climáticas extremas, reduciendo el mantenimiento y asegurando la continuidad operativa del sistema de contención.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento dieléctrico: hasta 18 kVResistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg en esquinas tensadasMateriales: polipropileno (PP) + policarbonato (PC)Protección UV integradaSellado contra agua, humedad y acumulación de polvoDiseño ergonómico para instalación directa en postesAlta resistencia a corrosión en ambientes agresivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento dieléctrico máximo: 18 kVResistencia mecánica de ruptura: 7.5 a 10.2 kgAplicación: esquinas tensadas en cercos eléctricos de alta potencia</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Materiales: polipropileno + policarbonatoProtección UV integradaSellado contra agua, humedad y polvoAlta resistencia a corrosión en ambientes agresivosDiseño ergonómico para instalación directa en postes</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislador de esquina modelo AP201</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para seguridad en cercos energizados
Característica 2	Resistencia a la tensión de 120 kg para soportar cargas extremas
Característica 3	Protección UV, agua, humedad y polvo para climas adversos
Característica 4	Diseño ergonómico para instalación rápida en postes esquineros
Característica 5	Alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos industriales
Característica 6	Materiales de polipropileno y policarbonato de alta durabilidad