



Aislador de Esquina para Cercas Eléctricas / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 7.5-10.2 kg / Protección UV / 66 mm x 31.6 mm

SKU: SFESQUINEROG Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de esquina diseñado para cercas eléctricas de seguridad perimetral. Proporciona aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas ni arcos, garantizando contención confiable de la energía en los puntos de mayor tensión mecánica. Su construcción en resinas vírgenes de alta pureza asegura rigidez dieléctrica sostenida y resistencia a la degradación por radiación UV. Soporta cargas de tracción de 7.5 a 10.2 kg sin deformarse ni agrietarse, incluso bajo condiciones de fatiga mecánica continua. Es compatible con instalaciones en postes de esquina y resiste impactos, agentes químicos y variaciones climáticas prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento dieléctrico máximo: 18 kV sin fugasResistencia mecánica en tensión: 7.5 a 10.2 kgProtección UV integrada contra degradación solarResinas 100% vírgenes de alta pureza y rigidezDiseño específico para postes de esquinaResistente a impactos, químicos y fatiga mecánicaDimensiones: 66 mm x 31.6 mmPeso por unidad: 23.2 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento dieléctrico: hasta 18 kVResistencia mecánica: 7.5 - 10.2 kg en tensiónAislamiento sin fugas ni arcos eléctricosRigidez dieléctrica mantenida línea tras línea</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: resinas 100% vírgenesProtección UV integradaDimensiones: 66 mm x 31.6 mmPeso por unidad: 23.2 gColor: gris</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislador de esquina gris SFESQUINEROG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas ni arcos eléctricos
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para tensión en esquinas
Característica 3	Protección UV integrada que previene degradación por exposición solar
Característica 4	Fabricado con resinas 100% vírgenes para máxima rigidez dieléctrica
Característica 5	Diseño específico para postes de esquina en cercas eléctricas
Característica 6	Inmunidad a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica prolongada