



Aislador de Esquina para Cercos Eléctricos / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 7.5-10.2 kg / Anti UV / 66 mm x 31.6 mm

SKU: SFESQUINERO Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de esquina diseñado para mantener la integridad del cerco eléctrico en puntos críticos de cambio de dirección. Su cuerpo moldeado en resinas vírgenes 100% garantiza aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas, incluso bajo condiciones de alta humedad o contaminación ambiental. Soporta cargas mecánicas de 7.5 a 10.2 kg generadas por la tensión del alambre en esquinas, evitando deformaciones permanentes o liberación del conductor. La estabilidad dimensional y la resistencia a la radiación UV aseguran un desempeño constante durante ciclos prolongados de exposición solar. Es compatible con instalaciones en postes de madera, metal o polímero, y mantiene sus propiedades dieléctricas y mecánicas frente a impactos accidentales, agentes químicos agrícolas y fatiga por ciclos de tensión repetitivos.

Desempeño Eléctrico y Mecánico

- Aislamiento dieléctrico: hasta 18 kV sin fugas
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg en tensión
- Material: resinas vírgenes 100% de alta pureza
- Protección UV integrada contra degradación solar
- Resistente a impactos, químicos y fatiga mecánica

Especificaciones Físicas

- Dimensiones: 66 mm x 31.6 mm
- Peso unitario: 23.2 g
- Diseño optimizado para postes de esquina y cambios de dirección

Contenido del Paquete

- Aislador de esquina SFESQUINERO (unidad)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg bajo tensión del alambre
Característica 3	Resinas vírgenes 100% de alta pureza y rigidez dieléctrica
Característica 4	Protección UV integrada contra degradación por radiación solar
Característica 5	Diseño específico para postes de esquina y cambios de dirección
Característica 6	Inmunidad a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica prolongada