



Aislador de Esquina para Cerco Eléctrico / Aislamiento 18 kV / Resistencia 7.5-10.2 kg / Anti UV / 66 mm x 31.6 mm

SKU: SFESQUINEROR Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de esquina diseñado para cercos eléctricos de alta tensión, capaz de mantener aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas ni arcos eléctricos en condiciones reales de campo. Fabricado con resinas 100% vírgenes de alta pureza, ofrece rigidez dieléctrica superior y resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg bajo tensión. Su protección UV integrada previene la degradación por exposición solar prolongada, mientras que su diseño compacto de 66 mm x 31.6 mm permite una instalación eficiente en postes de esquina, punto de mayor estrés eléctrico en el perímetro. El componente es resistente a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica, asegurando continuidad operativa en entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento dieléctrico: hasta 18 kV sin fugasResistencia mecánica en tensión: 7.5 a 10.2 kgProtección UV integrada contra degradación solarMaterial: resinas 100% vírgenes de alta pureza y rigidezDimensiones: 66 mm x 31.6 mmPeso unitario: 23.2 gResistencia a impactos, químicos y fatiga mecánicaDiseño compacto para postes de esquina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Aislamiento dieléctrico máximo: 18 kVResistencia mecánica en tensión: 7.5 – 10.2 kgSin fugas ni descargas eléctricasAlta rigidez dieléctrica por resinas vírgenes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 66 mm x 31.6 mmPeso unitario: 23.2 gProtección UV integradaResistente a impactos, químicos y fatiga mecánica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: resinas 100% vírgenes de alta purezaDiseño compacto para postes de esquinaColor: rojo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 18 kV sin fugas eléctricas
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg en condiciones de tensión
Característica 3	Resinas 100% vírgenes de alta pureza y rigidez dieléctrica
Característica 4	Protección UV integrada contra degradación solar prolongada
Característica 5	Diseño compacto de 66 mm para instalación en postes de esquina
Característica 6	Inmunidad a impactos, agentes químicos y fatiga mecánica