



Aislador de Paso para Cerco Eléctrico / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 10.2 kg / Protección UV / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASOB Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de paso reforzado diseñado para cercos eléctricos de alta tensión que requieren confiabilidad en condiciones adversas. Ofrece aislamiento eléctrico hasta 18 kV, evitando pérdidas de energía y manteniendo la potencia del sistema concentrada en los hilos conductores. Su geometría con altura controlada previene arcos eléctricos entre el poste y el alambrado, reduciendo falsas alarmas y fugas de corriente. Fabricado con resinas vírgenes de polipropileno y policarbonato, resiste degradación por exposición solar, humedad, polvo y variaciones climáticas extremas. La resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg garantiza estabilidad estructural bajo tensión del cableado, mientras que su diseño permite montaje ágil entre el poste y el alambrado sin procedimientos complejos.

Características Generales

- Aislamiento eléctrico máximo: 18 kV
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg
- Protección: UV, agua, humedad y polvo
- Materiales: polipropileno y policarbonato 100% vírgenes
- Diseño anti-arco para prevención de falsas alarmas
- Instalación rápida entre poste y alambrado
- Peso unitario: 16 g
- Color: azul

Desempeño Eléctrico y Mecánico

- Aislamiento eléctrico: hasta 18 kV
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg
- Diseño anti-arco con altura controlada
- Prevención de fugas de corriente y falsas alarmas

Físicas y Ambientales

- Materiales: polipropileno y policarbonato 100% vírgenes
- Protección: UV, agua, humedad y polvo
- Resistencia a clima extremo
- Peso unitario: 16 g
- Color: azul

Instalación y Contenido

- Montaje entre poste y alambrado
- Instalación rápida sin herramientas especializadas
- Diseño reforzado para cercos eléctricos de alta tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg por unidad
Característica 3	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 4	Protección contra UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 5	Materiales 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas