



Aislador de Paso para Cerco Eléctrico / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 10.2 kg / Protección UV / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASOG Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$4.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de paso diseñado para cercos eléctricos de alta tensión que requieren confiabilidad en condiciones climáticas adversas. Ofrece aislamiento eléctrico de hasta 18 kV, evitando la pérdida de energía y manteniendo la potencia del sistema concentrada en los hilos conductores. Su estructura de polipropileno y policarbonato 100% vírgenes proporciona resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg, suficiente para soportar la tensión del alambrado sin deformación. El diseño con altura controlada previene arcos eléctricos entre el poste y el conductor, eliminando fugas de corriente que generan falsas alarmas. La protección UV, agua, humedad y polvo asegura un desempeño estable en ambientes expuestos a radiación solar y precipitación. Su instalación rápida entre poste y alambrado facilita el despliegue en campo sin requerir herramientas especializadas.

Desempeño

Físicas / Eléctricas

Aislamiento eléctrico: hasta 18 kV

Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg

Diseño anti-arco: previene arcos eléctricos entre poste y alambrado

Eliminación de fugas de corriente y falsas alarmas

Flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

Materiales: polipropileno y policarbonato 100% vírgenes

Protección: UV, agua, humedad y polvo

Peso unitario: 16 g

Color: gris

Contenido del Paquete

Aislador de paso gris reforzado para cercos eléctricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico de 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para soportar tensión del alambrado
Característica 3	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 4	Protección UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 5	Materiales 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas