



Aislador de Paso o Esquina / 33-38 mm (1.3-1.5 in) / Resina Virgen 100% / Abrazadera 6-14 mm / Protección UV / Anti-Arqueo

SKU: SFABRAZADERAW Marca: SFIRE Categoría: Aisladores

\$22.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de paso o esquina diseñado para instalación en cercas electrificadas con tubería ciclónica de 33-38 mm (1.3-1.5 in). Fabricado en resina virgen 100% de primera calidad, ofrece resistencia superior a agentes térmicos, químicos y fatiga mecánica prolongada. Su acabado blanco con protección UV mantiene la estética limpia al integrarse visualmente con tubería pintada y entornos residenciales, comerciales o plazas públicas. La abrazadera ajustable de 6-14 mm permite fijación firme mediante tuerca de uso rudo, garantizando estabilidad estructural y aislación anti-arqueo en condiciones de intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislador blanco para tubería ciclónica de 33-38 mm (1.3-1.5 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resina 100% virgen de primera calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia térmica, química y a la fatiga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección UV que no amarillea con el tiempo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tuerca de uso rudo para fijación segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Resina virgen 100%<li style='margin-bottom: 10px;'>• Resistencia térmica<li style='margin-bottom: 10px;'>• Resistencia química<li style='margin-bottom: 10px;'>• Resistencia a la fatiga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Color: Blanco<li style='margin-bottom: 10px;'>• Diámetro tubería: 33-38 mm (1.3-1.5 in)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Rango abrazadera: 6-14 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Tuerca de uso rudo• Abrazadera integrada ajustable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislador de paso o esquina con abrazadera integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resina virgen 100% con resistencia térmica, química y a fatiga
Característica 2	Abrazadera ajustable 6-14 mm para fijación rápida sin herramientas adicionales
Característica 3	Protección UV que evita el amarilleamiento en exposición prolongada al sol
Característica 4	Tuerca de uso rudo que asegura fijación estable en condiciones climáticas adversas
Característica 5	Diseño blanco que integra estéticamente con tubería ciclónica y cercas residenciales
Característica 6	Aislación anti-arqueo para seguridad perimetral confiable en cercas electrificadas