



Aislador de Paso o Esquina / 1 Pulgada (25 mm) / Resina Virgen 100% / Anti-Arqueo / Acero Galvanizado / Tubería de Malla Ciclónica

SKU: SFABRAZADERA1P Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$27.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de paso o esquina con abrazadera de 1 pulgada (25 mm) diseñado para instalación en tubería de malla ciclónica dentro de sistemas de cercas electrificadas. El cuerpo del aislador está fabricado con resinas vírgenes de primera calidad, sin material reciclado, garantizando rigidez, dureza y resistencia a impactos que se mantienen año tras año bajo condiciones de sol directo y lluvia constante. Su diseño anti-arqueo crea una barrera dieléctrica efectiva que previene cortocircuitos, mientras que la abrazadera de acero galvanizado por inmersión en caliente asegura fijación robusta y anticorrosión. Incluye protección UV, agua, humedad y polvo. Presentación en bolsa de 100 unidades con tornillo y tuerca incluidos.

Características Generales

- Resina 100% virgen de primera calidad, sin material reciclado
- Diseño anti-arqueo que previene cortocircuitos
- Abrazadera galvanizada por inmersión en caliente
- Protección UV, agua, humedad y polvo
- Bolsa de 100 unidades con tornillo y tuerca incluidos
- Desempeño
- Rigidez y dureza mantenidas a largo plazo
- Resistencia a impactos sostenida
- Protección UV, agua, humedad y polvo
- Físicas / Eléctricas
- Diámetro: 1 pulgada (25 mm)
- Material: resina 100% virgen
- Abrazadera: acero galvanizado por inmersión en caliente
- Compatible con tubería de malla ciclónica
- Contenido del Paquete
- Tornillo incluido
- Tuerca incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resina virgen 100% sin reciclaje para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Diseño anti-arqueo que elimina cortocircuitos en cercas electrificadas
Característica 3	Abrazadera de acero galvanizado por inmersión en caliente anticorrosión
Característica 4	Protección UV, agua, humedad y polvo para instalaciones permanentes
Característica 5	Rigidez y resistencia a impactos bajo sol directo y lluvia constante
Característica 6	Presentación de 100 unidades con tornillo y tuerca incluidos