



Aislador de Paso o Esquina / Abrazadera Ajustable 33-38 mm / Resina 100% Virgen / Anti-Arqueo / Protección UV e IP

SKU: SFABRAZADERA Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$25.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de paso o esquina diseñado para instalación en cercas electrificadas con tubería de malla ciclónica de 33-38 mm de diámetro. Fabricado en resina 100% virgen de primera calidad, ofrece resistencia térmica, química y a la fatiga para operación continua en condiciones de intemperie severa. Integra protección anti-arqueo que previene cortocircuitos indeseados, así como barrera efectiva contra radiación UV, agua, polvo y humedad. La abrazadera ajustable permite montaje sin herramientas especiales, mientras que la tuerca de uso rudo garantiza fijación estable ante vibración y carga eólica. Diseño de componente único que reduce tiempos de instalación y elimina puntos de falla mecánica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de paso o esquina con abrazadera integradaAbrazadera ajustable para tubería ciclónica de 33-38 mm de diámetroResina 100% virgen de primera calidadProtección anti-arqueo contra cortocircuitosResistencia térmica, química y a la fatigaProtección UV, agua, polvo y humedadTuerca de uso rudo para fijación seguraInstalación en un solo paso con apriete manual</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Aislador de paso o esquinaCompatibilidad: Tubería de malla ciclónica 33-38 mmMaterial: Resina virgen 100%Mecanismo de fijación: Abrazadera ajustable con tuerca de uso rudoProtección ambiental: UV, agua, polvo, humedadProtección eléctrica: Anti-arqueo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de paso o esquina con abrazadera integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abrazadera ajustable 33-38 mm para tubería ciclónica sin herramientas especiales
Característica 2	Protección anti-arqueo que previene cortocircuitos en cercas electrificadas
Característica 3	Resina 100% virgen con resistencia térmica, química y a fatiga
Característica 4	Tuerca de uso rudo que mantiene fijación firme ante vibración y viento
Característica 5	Protección UV, agua, polvo y humedad para intemperie extrema
Característica 6	Instalación en un solo paso con apriete manual y cero componentes adicionales