



Aislador de Paso Reforzado / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 10.2 kg / Protección UV / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASO Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$5.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislador de paso reforzado diseñado para cercos eléctricos de alta tensión. Ofrece aislamiento eléctrico hasta 18 kV, garantizando la contención de la energía en los hilos conductores. Fabricado con polipropileno y policarbonato 100% vírgenes, combina resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg con protección contra radiación UV, agua, humedad y acumulación de polvo. Su geometría con altura controlada previene la formación de arcos eléctricos entre el poste y el alambrado, eliminando fugas de corriente y reduciendo eventos de falsa alarma en el sistema de detección. Peso unitario de 16 g. Instalación directa entre poste y conductor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento eléctrico: hasta 18 kVResistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kgProtección: UV, agua, humedad y polvoMateriales: polipropileno y policarbonato 100% vírgenesDiseño anti-arco con altura controladaPeso unitario: 16 gInstalación entre poste y alambrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento eléctrico máximo: 18 kVResistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kgDiseño anti-arco: altura controlada para prevenir arcos entre poste y alambradoEliminación de fugas de corriente y falsas alarmas</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales: polipropileno y policarbonato 100% vírgenesProtección UV, agua, humedad y polvoPeso unitario: 16 gResistente a clima extremo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislador de paso reforzado SFPASO</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para alta durabilidad
Característica 3	Protección UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 4	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 5	Materiales 100% vírgenes: polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas