



Aislador de Paso para Cerco Eléctrico / Aislamiento 18 kV / Resistencia Mecánica 10.2 kg / Protección UV / Diseño Anti-Arco / Polipropileno y Policarbonato

SKU: SFPASOR Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$4.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Aislador de paso reforzado diseñado para cercos eléctricos de alta tensión, con capacidad de aislamiento eléctrico hasta 18 kV. Fabricado en polipropileno y policarbonato 100% vírgenes, ofrece resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg, soportando condiciones de clima extremo con protección UV, agua, humedad y polvo. Su geometría con altura controlada previene arcos eléctricos entre el poste y el alambrado, eliminando fugas de corriente y falsas alarmas en el sistema energizado. La instalación es rápida y directa entre poste y conductor, sin requerir herramientas especializadas, manteniendo la potencia eléctrica concentrada en los hilos del cerco.

Características Generales

- Aislamiento eléctrico: hasta 18 kV
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg
- Protección: UV, agua, humedad y polvo
- Materiales: polipropileno y policarbonato 100% vírgenes
- Diseño: anti-arco con altura controlada
- Instalación: rápida entre poste y alambrado
- Peso unitario: 16 g
- Color: rojo

Desempeño Eléctrico y Mecánico

Físicas y Materiales

- Aislamiento máximo: 18 kV
- Resistencia mecánica: 7.5 a 10.2 kg
- Diseño anti-arco para prevención de fugas
- Altura controlada para evitar arcos poste-alambrado
- Resistente a clima extremo
- Peso unitario: 16 g
- Color: rojo

Instalación y Contenido

Instalación rápida entre poste y alambrado

Diseño reforzado para cercos eléctricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico hasta 18 kV para cercos de alta tensión
Característica 2	Resistencia mecánica de 7.5 a 10.2 kg para durabilidad estructural
Característica 3	Diseño anti-arco que elimina fugas de corriente y falsas alarmas
Característica 4	Protección UV, agua, humedad y polvo para clima extremo
Característica 5	Materiales 100% vírgenes de polipropileno y policarbonato
Característica 6	Instalación rápida entre poste y alambrado sin herramientas especializadas