



Aislador Dieléctrico con Montaje

SKU: TG-AISLADOR-N11 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$245.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El Aislador es un soporte aislante diseñado para la instalación segura de las barras de tierra en los sistemas eléctricos de puesta a tierra. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material termoestable de alta resistencia dieléctrica, permite la fijación de barras de cobre o aluminio, evitando el contacto eléctrico con estructuras metálicas y garantizando una separación segura conforme a normativas eléctricas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Su diseño compacto y robusto permite una instalación rápida en muros, tableros eléctricos, canaletas o bastidores, tanto en interiores como en exteriores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones en sistemas de puesta a tierra, distribución eléctrico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte aislante para barras de tierra en sistemas de puesta a tierra eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de barras de fase, neutro o tierra en canalizaciones eléctricas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de barras colectoras (bus bars) en tableros de distribución. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones con sistema de tierra dedicado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Resina fenólica de alta rigidez y resistencia al tracking. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Altura: 40mm. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca interna: 3/8' x 1/2'. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Resistencia dieléctrica: 12 kV <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: -20 °C a +120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Color: Marrón oscuro. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Trapecio: acero galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Altura de trapecio: 40mm. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Barrenos para montaje: 3/8 in. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Montaje: Con tornillería y rondana plana de acero galvanizado y trapecio de acero galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad: Barras de cobre o aluminio de hasta 1/2' de espesor o según diseño. </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material termoestable con alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad
Característica 2	Fijación de barras de cobre o aluminio sin contacto con estructuras metálicas
Característica 3	Instalación rápida en muros, tableros, canaletas o bastidores
Característica 4	Operación confiable en ambientes desde -20 °C hasta +120 °C
Característica 5	Diseño compacto y robusto para uso interior y exterior
Característica 6	Separación segura conforme a normativas eléctricas de puesta a tierra